

モデル名/型番		EX/56KWH (リュクスホワイト) PAEX56KLFWH	EX/55KWH (リュクスホワイト) PAEX55KLTWH	EX/55KBL (プレジンスブラック) PAEX55KLTBL	EX/35KWH (リュクスホワイト) PAEX35KLTWH	EX/35KBL (プレジンスブラック) PAEX35KLTBL
ブレインストールOS		Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版(※1)(※2)				
プロセッサ		インテル® Core™ 2 Duo プロセッサ P8700 動作周波数 2.53GHz			インテル® Celeron® プロセッサ 900 動作周波数 2.20GHz	
チップセット		モバイル インテル® GM45 Express チップセット			モバイル インテル® GL40 Express チップセット	
メモリ	標準/最大	4GB(2GB×2)/4GB(※3)(※4)			2GB(2GB×1)/4GB(※4)(※5)	
	仕様	PC2-6400(DDR2-800)対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				
表示機能	内部ディスプレイ	15.6型ワイド(16:9) HD TFTカラー液晶 Clear SuperView 液晶 1,366×768ドット(※6)(※7)				
	特徴	低反射				
	ビデオRAM	最大1,326MB(メインメモリと共用)(※4)			最大828MB(メインメモリと共用)(※4)	
	グラフィックアクセラレータ	モバイル インテル® GM45 Express チップセットに内蔵 (モバイルインテル® GMA 4500MHD搭載)			モバイル インテル® GL40 Express チップセットに内蔵 (モバイルインテル® GMA 4500M搭載)	
入力装置	マウス	横スクロール機能付レーザーマウス(USB接続)(標準添付)				
補助記憶装置	ハードディスク	320GB(5,400rpm、Serial ATA対応)(※8)				
	光学ドライブ	DVDスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書き込み)(※9)(※10)				
通信機能	LAN	100Base-TX/10Base-T(自動認識)				
	無線LAN(※11)	IEEE802.11b/g/n準拠(Wi-Fi準拠、128bit WEP対応、WPA対応、WPA2対応、128bit AES対応)(※12)				
サウンド機能(※13)		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(再生時192kHz/24ビットステレオ 録音時192kHz/24ビットステレオ)(※14) ステレオスピーカー内蔵				
インターフェース		●RGB(15ピン ミニD-sub 3段)×1 ●LAN(RJ45)×1 ●ヘッドホン出力(3.5mmΦステレオミニジャック)×1 ●マイク入力(3.5mmΦミニジャック)×1 ●USB2.0×3(うち1つは、eSATAと共用)(※15) ●eSATA×1(USB2.0と共用)(※15) ●HDMI出力端子×1(※16)				
電源	バッテリー駆動時間(※17)	約1.5時間(※18)			約1.2時間(※18)	
外形寸法(突起部含まず)		約383.0(幅)×259.0(奥行)×35.5~39.3(高さ)mm				
質量(標準バッテリーパック装着時)		約2.8kg				
主な付属品		●ACアダプター ●ACケーブル ●取扱説明書 ●保証書 ●バッテリーパック(本体装着済み) ●横スクロール機能付レーザーマウス(USB接続) 他				
保証(海外保証(制限付)を含む)		あり(1年)				
主なアプリケーション		Microsoft® Office Personal 2007 SP2 with Microsoft® Office PowerPoint® 2007 SP2			Microsoft® Office Personal 2007 SP2	

※1. Windows®7 Home Premiumでは、Windows NT® Server、Windows® 2000 Serverなどのドメインにログインすることはできません。

※2. ブレインストールされているOSのみサポートいたします。

※3. 取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。本機では4GBのメモリを搭載しているため、メモリの増設はできません。なお、OSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

※4. ビデオRAM容量はコンピューターのシステム・メモリ容量に依存します。EX/56K・55Kは出荷時(システム・メモリ4GB)では最大1,326MB、EX/35Kは出荷時(システム・メモリ2GB)では最大828MB、システム・メモリ3GB以上の場合、最大1,326MBまでビデオRAMとして使用されます。

※5. あらかじめ1スロットに2GBのメモリが装着されています。4GBに拡張するためには、2GBのメモリ(オプション)を装着してください。取り付けることのできるメモリ容量は、2つのスロットを合わせて最大4GBまでです。ただし、Windows®7 Home Premium 32ビット版ではOSが使用可能な領域は最大3GBとなります。

※6. TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られています。非点灯、常時点灯などの表示(画像)が存在することがあります(有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です)。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。

※7. Clear SuperView液晶は特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。

※8. ハードディスクの容量は1GBを10億バイトで算出しています。システム回復オプション領域として約1.6GB、リカバリー領域としてTXは約12.1GB、TVは約12.8GB、EXは約10.4GB使用しています。Dドライブとして約53.7GB設定しています(NTFSフォーマットで設定)。ソフトウェア占有量にはリカバリー領域、システム回復オプション領域の容量は含まれません。すべての領域はNTFSで設定されています。

※9. バッテリー駆動中に書き込みをおこなうと、バッテリーの消耗などによっては、書き込みに失敗するおそれがあります。必ずACアダプターを接続してください。また、本ドライブは、各種ディスクの種類や特性にあった速度を選択して読み出し/書き込みをおこないます。ディスクによっては最大速度での読み出し/書き込みができない場合もあります。

※10. 2.6GB、5.2GBのDVD-RAMメディアは使用できません。また、カートリッジの取り外しができないメディアは使用できません。

※11. 無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。

※12. 2.4GHz帯無線LANで使用できるチャンネルは1~13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信をおこなうためには、セキュリティをWPA/WPA2(AES)に設定する必要があります。

※13. キャプチャソフトなどを使用して、PCで再生中の音声を録音することはできません。

※14. サンプリングレートはソフトウェアによって異なります。

※15. USB1.1/2.0対応。USB周辺機器、eSATA周辺機器すべての動作を保証するものではありません。

※16. 映像機器との接続には、市販の **HDMI** の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。

※17. バッテリーパックは消耗品です。バッテリー駆動時間および充電時間は、使用環境により異なります。

※18. 社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver1.0)」(<http://it.jeita.or.jp/mobile/index.html>)。なお、本体のみ、省電力制御あり。満充電の場合。ただし、実際の駆動時間は使用環境により異なります。