

種	類	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	
形	名	32A1	40A1
受信機型サイズ		32V	40V
電	源	AC 100V 50/60Hz共用	
消費電力		108W 電源「待機」時 0.13W、 電源「切」時 0.08W、 (機能動作時 19W) ^{*1}	152W 電源「待機」時 0.13W、 電源「切」時 0.08W、 (機能動作時 19W) ^{*1}
年間消費電力量 [標準] 時		83kWh/年	147kWh/年
区分名		(FHD以外、液晶ノーマル、付加機能なし)	(FHD、液晶倍速、付加機能なし)
スタンドを含む外形寸法 ()は本体のみ	幅	78.6(78.6)cm	97.6(97.6)cm
	高さ	56.7(52.5)cm	66.5(62.3)cm
	奥行	22.4(8.6)cm	24.7(8.6)cm
スタンドを含む質量 ()は本体のみ		10.0(9.2)kg	14.5(13.6)kg
液晶画面	画面寸法	幅69.8cm、高さ39.2cm、対角80.0cm	幅88.6cm、高さ49.8cm、対角101.6cm
	駆動方式	TFTアクティブマトリクス	
	画素数	水平1366×垂直768	水平1920×垂直1080
受信チャンネル		地上アナログ：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) 地上デジタル：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) BSデジタル：BS000～BS999、110度CSデジタル：CS000～CS999	
スピーカ		4.2cm×16cm 2個	
音声出力		実用最大出力 10W+10W (総合音声出力 20W)(JEITA)	
入力端子	HDMI入力1、2	HDMI (DeepColor, Lip Sync) HDMI1アナログ音声入力:200mV(rms)、22kΩ以上(口径3.5mmステレオミニジャック)	
	ビデオ入力1、2	S2映像 ^{*2} ：Y入力：1V (p-p)、75Ω、同期負、C入力：0.286V (p-p)(バースト信号)、75Ω 映像：1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声：200mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)	
	D5映像入力 (ビデオ入力1)	14ピン、1.27mmピッチ Y:1V(p-p)、P _B /C _B 、P _R /C _R ：0.7V(p-p)	
	音声出力端子	音声：200mV(rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)	
	光デジタル音声出力	トスリンク	
	LAN端子	RJ-45	
	ヘッドホン端子	口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω～32Ω	
使用環境条件		温度：0℃～35℃、相対湿度：20%～80% (結露のないこと)	

※1：電源「待機」時または電源「切」時に番組情報を取得しているときの消費電力です。

※2：S2映像入力端子はビデオ入力2に装備しています。