形名 32RX1

78.6×57.4×26.6cm(スタンド含む)

レゾリューションプラス2

対応(USBハードディスク接続時)

対応

対応

非対応

20W(10W+10W)

S2:0/映像:1/音声:1[L·R]

非対応

非対応

レグザリモコンⅡ

対応

<del>←</del> 53.0 −

外形寸法(cm)

テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行 79.4×98.9×45.5cm(RL-G80使用時)

画面サイズ 32V型

外形寸法

高画質

超解像技術採用

パワー質感リアライザー

簡単ハイビジョン録画

レグザ番組表・ファイン

メディア / ネットワーク

高音質

ドルビーボリューム

音声実用最大出力(JEITA)

ミニD-sub15ピン端子

リモコン

付属品\*9

スイベル機能(左右各15度)

eSATA端子(増設ハードディスク専用端子)

画面寸法 幅×高さ/対角 69.8×39.2cm/80.0cm

質量(卓上スタンド含む) 14.0kg

梱包箱寸法 幅×高さ×奥行 86.6×63.2×25.0cm

梱包時質量 18.0kg

消費電力

定格動作時(リモコン待機時) 128W(0.1W)

年間消費電力量 125kWh/年(省工ネ法 2012年度基準)\*1

チューナー

地上デジタル\*2 2

BS・110度CSデジタル\*3 2 地上アナログ 1

デジタルCATV\*4/アナログCATV C13~C63/C13~C63

液晶パネル

液晶パネル方式(ハイビジョン対応) VA方式 倍速フルHDパネル

画素数(水平×垂直) 1920×1080

ダイナミックコントラスト\*5 40000:1 コントラスト 4000:1

映像処理エンジンメタブレイン・プレミアム

LEDバックライトコントロールシステム2 非対応 Wスキャン倍速/倍速・モーションクリア 倍速・モーションクリア

フルHDクリアパネル 非対応

省エネ液晶パネル 非対応

おまかせドンピシャ高画質 おまかせドンピシャ高画質2

5-5フィルムモード 対応

階調クリエーション 対応シャープネス・オプティマイザー 対応

パス幅14ビット精度高画質化処理 対応 魔方陣アルゴリズム・プロ 対応 "x y Color"対応 非対応

"x.v.Color"対応非対応Deep Color対応非対応録画

内蔵ハードディスク録画 非対応

2番組同時録画 非対応

簡単連ドラ予約 対応(USBハードディスク接続時)

 ちょっとタイム
 対応(USBハードディスク接続時)

 今すぐニュース
 対応(USBハードディスク接続時)

録画リスト 対応(USBハードディスク接続時)

 Eメール録画予約
 対応(USBハードディスク接続時)

 追っかけ再生/レジューム再生
 対応(USBハードディスク接続時)

レグザリンク 対応

 USB/LAN/eSATAハードディスク録画
 USB(複数同時接続対応)

 ワンセグ録画/SDメモリーカードスロット
 非対応/非対応

ゲームダイレクト/ゲームモード 非対応/対応

 テレビ版Yahoo! JAPAN対応
 非対応

 ひかりTV対応
 非対応

 アクトビラ ビデオ・フル対応
 非対応

 ダブルウインドウ
 非対応

 インターネット
 非対応

 インターネット
 非対応

 ネット・ダブルウインドウ
 非対応

 DLNA(R)対応およびDTCP-IP対応
 非対応

 レグザリンク・ダビング\*6(ダビング10対応)
 非対応

 DENA(R)対応あるのDTCP-IP対応
 非対応

 レグザリンク・ダビング\*6(ダビング10対応)
 非対応

 アナログダビング\*6(ダビング10対応)
 対応

 PCコネクト(HDMI接続)
 対応

Audyssey EQ(オウディッシー)非対応YAMAHA音声連携対応おまかせドンピシャ高音質非対応

おまかせドンピシャ高音質非対応DSPサウンドイコライジングシステム非対応パワージェットスリットスピーカー非対応Class-Dデジタルパワーアンプ対応

スピーカー(サイズ/個数) 3.5×16cm/2個

端子
HDMI入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(v.1.3a with Lip Sync)[インスタポート対応]

D4映像入力端子 1

背面(S2映像入力/映像入力/音声入力) S2:1/映像:2/音声:2[L·R] HDMIアナログ音声入力端子 1[L·R]

 光デジタル音声出力端子
 1

 i.LINK端子
 非対応

 LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]
 1 (汎用)

 USB端子
 1 (録画専用)

ビデオ入力端子 側面(S2映像入力/映像入力/音声入力)

快適設計

 ファンレス静音設計
 対応

 色温度センサー/明るさセンサー
 明るさセンサー

 オンタイマー\*8/オフタイマー
 対応/対応

対応/対応 単四形乾電池(2個)、B-CASカード(IDラベル付き)、転倒防止用クリップ

\*1)省エネ法に基づき映像メニュー「標準」で測定しています。

この場合は、本ページの新基準の測定値と本体表示、

画面最大輝度と全黒信号での画面最少輝度の比。

\*3)BSアナログ放送は受信できません。 \*4)地上デジタルCATVパススルー対応です。

そのコピー制御情報に従って動作します。

市販品をご使用ください。

取扱説明書の「年間消費電力」と異なる場合があります。

※テレビの省エネ法の改正(2010年4月)により、年間消費電力の 測定方法が変更になりました。一部のモデルにおいては、本体表示、

取扱説明書等に旧測定法による数値が掲載されている場合があります。

\*2)地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。

\*5)ダイナミックコントラストは、画面を正面から見た場合の、全白信号での

\*6)「ダビング10」運用番組に限ります。「ダビング10」以外の番組については、

\*7) 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに

また、接続するDV機器によっては、操作やデータのやりとりができない場合があります。

変換したアナログ信号が出力されます。デジタルビデオカメラなどのDV機器は、

\*9)同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので

やりとりする信号の種類が異なるため、使用することはできません。

\*8) デジタル放送を受信している場合にのみ動作します。