

| SPECIFICATION |

仕様表 / 寸法表

<h2 style="font-size: 2em; margin: 0;">RB2</h2>	<div style="text-align: right;">単位 (cm)</div>
形名	40RB2
画面サイズ	40V型
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	VA方式 倍速LEDパネル [フルHDパネル]
ダイナミックコントラスト*1	200万 : 1
コントラスト	5000 : 1
画素数 (水平×垂直)	1920×1080
画面寸法 幅×高さ / 対角	88.6×49.8cm / 101.6cm
質量 (卓上スタンド含む)	16.0kg
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行	113.4×70.2×18.4cm
梱包時質量	20.0kg
消費電力 (リモコン待機時)	134W (0.3W)
年間消費電力量	114kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*2	2
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	●

高画質	
4倍画素QHFDパネル	-
IPSパネル	-
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	-
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	-
超解像技術	● (レゾリューションプラス4)
おまかせドピシヤ高画質	● (おまかせドピシヤ高画質2)
動画応答機能	倍速・モーションクリア
パワー質感リアライザー	●
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	-
Deep Color対応	●

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	-
おすすめサービス	●
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	USB
「ウラ録」対応	● (USBハードディスク接続時)
簡単ハイビジョン録画	● (USBハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	-
簡単連ドラ予約	● (USBハードディスク接続時)
Eメール録画予約	● (USBハードディスク接続時)
長時間録画対応	-
Wマジックチャプター	-
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	●
ちょっとタイム	● (USBハードディスク接続時)
今すぐニュース	● (USBハードディスク接続時)
「コマ送り / スロー再生」対応	-
早見早聞	● (USBハードディスク接続時)
追っかけ再生	● (USBハードディスク接続時)
レジェム再生	● (USBハードディスク接続時)

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (シェア*5 / ダビング / コントローラ)
レグザAppsコネク	● (一部非対応)
REGZA Phone連携	●
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)
YouTube再生機能	-
TSUTAYA TV対応	●
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラ ビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	-
T's TV レンタルビデオ対応	●
レグザメニュー	-
高速レグザ番組表	● (レグザ番組表・ファイン2)
インターネットブラウザ	●
ダブルウィンドウ2	-
ネット・ダブルウィンドウ	-
Windows(R)7対応	-
レグザコンビネーション高画質	-
LANハードディスク再生対応	-

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	-
オートボリューム	-
音響パワーライジング	-
YAMAHA音声連携	●
おまかせドピシヤ高音質	-
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	2.5×10cm / 2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	2 (オーディオチャンネル*6、 コンテンツタイプ連動 対応)
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	-
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*7	1 (アナログ音声出力端子)
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	2 (汎用 (ブロードバンド放送対応) / BD-Live(TM) 専用)
USB端子	2 (BD-Live(TM) 用1 / 録画専用1) ※ハブ対応
拡張端子	-
ヘッドホン端子	1


快適設計	
エコチップ	-
ホコリクリア	-
スイベル機能 (左右各15度)	-
チルト機能 (前6度 / 後15度)	-
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	-
オン・オフタイマー*8	●
節電ボタン	-
ファンレス静音設計	-

付属品*9	
単四形乾電池 (2個)	●
レグザリモコンII	●
B-CASカード	●
転倒防止クリップ	●

*1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
 *2 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
 *3 BSアナログ放送は受信できません。
 *4 地上デジタルCATVバスルー対応です。
 *5 録画番組の配信は非対応です。
 *6 HDMI (R) 入力端子1系統のみ対応しています。
 *7 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
 *8 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
 *9 F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
 ※全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
 ※ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

| SPECIFICATION |

仕様表 / 寸法表

<h2 style="font-size: 2em; margin: 0;">RB2</h2>	<small>単位 (cm)</small>
	
形名	32RB2
画面サイズ	32V型
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	IPS方式 LEDパネル
ダイナミックコントラスト*1	200万 : 1
コントラスト	1200 : 1
画素数 (水平×垂直)	1366×768
画面寸法 幅×高さ / 対角	69.8×39.2cm / 80.0cm
質量 (卓上スタンド含む)	11.0kg
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行	96.6×56.0×13.8cm
梱包時質量	14.5kg
消費電力 (リモコン待機時)	100W (0.3W)
年間消費電力量	77kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*2	2
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	●

高画質	
4倍画素OFHDパネル	-
IPSパネル	●
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	-
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	-
超解像技術	● (レゾリューションプラス4)
おまかせドゥピシヤ高画質	● (おまかせドゥピシヤ高画質2)
動画応答機能	-
パワー質感リアライザー	- (質感リアライザー搭載)
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	-
Deep Color対応	-

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	-
おすすめサービス	●
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	USB
「ウラ録」対応	● (USBハードディスク接続時)
簡単ハイビジョン録画	● (USBハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	-
簡単連ドラ予約	● (USBハードディスク接続時)
Eメール録画予約	● (USBハードディスク接続時)
長時間録画対応	-
Wマジックチャプター	-
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	●
ちょっとタイム	● (USBハードディスク接続時)
今すぐニュース	● (USBハードディスク接続時)
「コマ送り / スロー再生」対応	-
早見早聞	● (USBハードディスク接続時)
追っかけ再生	● (USBハードディスク接続時)
レジェム再生	● (USBハードディスク接続時)

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (シェア*5 / タビング / コントローラ)
レグザAppsコネク	● (一部非対応)
REGZA Phone連携	●
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)
YouTube再生機能	-
TSUTAYA TV対応	●
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラ ビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	-
T's TV レンタルビデオ対応	●
レグザメニュー	-
高速レグザ番組表	● (レグザ番組表・ファイン2)
インターネットブラウザ	●
ダブルウィンドウ2	-
ネット・ダブルウィンドウ	-
Windows(R)7対応	-
レグザコンビネーション高画質	-
LANハードディスク再生対応	-

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	-
オートボリューム	-
音響パワーコライジング	-
YAMAHA音声連携	●
おまかせドゥピシヤ高音質	-
音声実用最大出力 (JEITA)	20W (10W+10W)
スピーカー (サイズ / 個数)	2.5×10cm / 2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	2 (オーディオターンチャンネル*6、 コンテンツタイプ連動 対応)
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	-
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログタビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*7	1 (アナログ音声出力端子)
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	2 (汎用 (ブロードバンド放送対応) / BD-Live(TM) 専用)
USB端子	2 (BD-Live(TM) 用1 / 録画専用1) ※ハブ対応
拡張端子	-
ヘッドホン端子	1

快適設計	
エコチップ	-
ホコリクリア	-
スィベル機能 (左右各15度)	-
チルト機能 (前6度 / 後15度)	-
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	-
オン・オフタイマー*8	●
節電ボタン	-
ファンレス静音設計	-

付属品*9	
単四形乾電池 (2個)	●
レグザリモコンII	●
B-CASカード	●
転倒防止クリップ	●

- *1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
 - *2 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
 - *3 BSアナログ放送は受信できません。
 - *4 地上デジタルCATVパススルー対応です。
 - *5 録画番組の配信は非対応です。
 - *6 HDMI (R) 入力端子1系統のみ対応しています。
 - *7 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
 - *8 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
 - *9 F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
- ※ 全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
 ※ ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

| SPECIFICATION |

仕様表 / 寸法表

<h2 style="font-size: 2em; margin: 0;">RB2</h2>	<small>単位 (cm)</small>
形名	26RB2
画面サイズ	26V型
液晶パネル方式 (ハイビジョン対応)	IPS方式 LEDパネル
ダイナミックコントラスト*1	200万 : 1
コントラスト	1000 : 1
画素数 (水平×垂直)	1366×768
画面寸法 幅×高さ / 対角	57.6×32.4cm / 66.1cm
質量 (卓上スタンド含む)	7.0kg
梱包箱寸法 幅×高さ×奥行	80.5×49.5×12.7cm
梱包時質量	10.0kg
消費電力 (リモコン待機時)	78W (0.3W)
年間消費電力量	66kWh / 年

チューナー	
地上デジタル*2	2
BS・110度CSデジタル*3	2
地上アナログ	1
デジタルCATV (C13~C63)*4	●
アナログCATV (C13~C63)	●

高画質	
4倍画素QHFDパネル	-
IPSパネル	●
映像処理エンジン	レグザエンジン
3D高画質対応	-
高画質2D3D変換	-
ブロックノイズクリア	-
LEDエリアコントロール	-
超解像技術	● (レゾリューションプラス4)
おまかせドレンピング高画質	● (おまかせドレンピング高画質2)
動画応答機能	-
パワー質感リアライザー	- (質感リアライザー搭載)
階調クリエーション	●
シャープネス・オブティマイザー	●
アニメモード	●
写真モード	-
Deep Color対応	-

録画 / 再生	
タイムシフトマシン	-
おすすめサービス	●
ハードディスク録画 (USB / 内蔵)	USB
「ウラ録」対応	● (USBハードディスク接続時)
簡単ハイビジョン録画	● (USBハードディスク接続時)
地デジ見ながらW録	-
簡単連ドラ予約	● (USBハードディスク接続時)
Eメール録画予約	● (USBハードディスク接続時)
長時間録画対応	-
Wマジックチャプター	-
「スカパー! HD」録画番組LAN再生対応	●
ちょっとタイム	● (USBハードディスク接続時)
今すぐニュース	● (USBハードディスク接続時)
「コマ送り / スロー再生」対応	-
早見早聞	● (USBハードディスク接続時)
追っかけ再生	● (USBハードディスク接続時)
レジェム再生	● (USBハードディスク接続時)

エンターテインメント / ネットワーク	
レグザリンク	● (シェア*5 / ダビング / コントローラ)
レグザAppsコネク	● (一部非対応)
REGZA Phone連携	●
ゲーム機能	● (ゲームダイレクト)
YouTube再生機能	-
TSUTAYA TV対応	●
テレビ版Yahoo! JAPAN対応	●
アクトビラ ビデオ・フル対応	●
ひかりTV対応	-
T's TV レンタルビデオ対応	-
レグザメニュー	-
高速レグザ番組表	● (レグザ番組表・ファイン2)
インターネットブラウザ	●
ダブルウィンドウ2	-
ネット・ダブルウィンドウ	-
Windows(R)7対応	-
レグザコンビネーション高画質	-
LANハードディスク再生対応	-

高音質	
センターフォーカスサウンドシステム	-
オートボリューム	-
音響パワーライジング	-
YAMAHA音声連携	●
おまかせドレンピング高音質	-
音声実用最大出力 (JEITA)	10W (5W+5W)
スピーカー (サイズ / 個数)	2.3×10cm / 2個

端子	
HDMI(R)入力端子 [1080p (60p / 24p) 入力対応]	2 (オーディオターンチャンネル*6、 コンテンツタイプ連動 対応)
D5映像入力端子	1
ビデオ入力端子 側面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	-
背面 (S2映像入力 / 映像入力 / 音声入力)	S2:1 / 映像:2 / 音声:2 [L-R]
HDMI(R)アナログ音声入力端子	1
アナログダビング (録画) 出力・音声出力兼用端子*7	1 (アナログ音声出力端子)
光デジタル音声出力端子	1
SDメモリーカードスロット	-
LAN端子 [10BASE-T / 100BASE-TX]	2 (汎用 (ブロードバンド放送対応) / BD-Live(TM) 専用)
USB端子	2 (BD-Live(TM) 用1 / 録画専用1) ※ハブ対応
拡張端子	-
ヘッドホン端子	1

快適設計	
エコチップ	-
ホコリクリア	-
スイベル機能 (左右各15度)	-
チルト機能 (前6度 / 後15度)	-
色温度センサー / 明るさセンサー	明るさセンサー
いつでも時計	-
オン・オフタイマー*8	●
節電ボタン	-
ファンレス静音設計	-

付属品*9	
単四形乾電池 (2個)	●
レグザリモコンII	●
B-CASカード	●
転倒防止クリップ	●

*1 画面を正面から見た場合の、全白信号での画面最大輝度と全黒信号での画面最小輝度の比。
 *2 地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。
 *3 BSアナログ放送は受信できません。
 *4 地上デジタルCATVパススルー対応です。
 *5 録画番組の配信は非対応です。
 *6 HDMI (R) 入力端子1系統のみ対応しています。
 *7 地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。
 *8 時刻情報を取得するため、デジタル放送を受信している必要があります。
 *9 F型コネクタ、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器を同梱しておりませんので市販品をご使用ください。
 ※全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。
 ※ハードディスクの容量は1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。