

種	類	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ	
形	名	19RE1S	26RE1S
受信機型サイズ		19V	26V
電	源	AC 100V 50/60Hz共用	
消費電力		57W 電源「待機」時 0.15W、 電源「切」時 0.13W、 (機能動作時 20W)* <sup>1</sup>	75W 電源「待機」時 0.3W、 電源「切」時 0.3W、 (機能動作時 22W)* <sup>1</sup>
年間消費電力量 [標準] 時		54kWh/年	66kWh/年
区分名		DK1 ( FHD以外、液晶ノーマル、付加機能1)	
スタンドを含む外形寸法 ( )は本体のみ	幅	48.0(48.0)cm	66.3(66.3)cm
	高さ	37.9(34.0)cm	49.4(45.2)cm
	奥行	21.7(3.8)cm	18.7(4.0)cm
スタンドを含む質量 ( )は本体のみ		4.0kg(3.4kg)	6.5kg(5.8kg)
液晶画面	画面寸法	幅41.0cm×高さ23.0cm 対角47.0cm	幅57.6cm×高さ32.4cm 対角66.1cm
	駆動方式	TFTアクティブマトリクス	
	画素数	水平1366×垂直768	
受信チャンネル		地上アナログ：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) 地上デジタル：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) BSデジタル：BS000～BS999、110度CSデジタル：CS000～CS999	
スピーカ		1.8cm×5.1cm 2個	1.8cm×9.5cm 2個
音声出力		実用最大出力 3W+3W (総合音声出力 6W)(JEITA)	実用最大出力 5W+5W (総合音声出力 10W)(JEITA)
入力端子	ビデオ入力 1、2	S2映像* <sup>2</sup> ：Y入力：1V(p-p)、75Ω、同期負、C入力：0.286V(p-p)(バースト信号)、75Ω 映像：1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声：200mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)	
	音声出力(固定/可変)/アナログダビング出力端子	映像：1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック) 音声：200mV(rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)	
	D5映像入力(ビデオ入力1)	14ピン、1.27mmピッチ Y：1V(p-p)、P <sub>B</sub> /C <sub>B</sub> 、P <sub>R</sub> /C <sub>R</sub> ：0.7V(p-p)	
	HDMI入力 1、2	HDMI (DeepColor, Lip Sync、ARC* <sup>3</sup> ) HDMI1アナログ音声入力：200mV(rms)、22kΩ以上(口径3.5mmステレオミニジャック)	
	USB(録画用)端子	USB2.0	
	光デジタル音声出力	トスリンク	
	LAN端子	RJ-45	
	ヘッドホン端子	口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω～32Ω	
使用環境条件		温度：0℃～35℃、相対湿度：20%～80% (結露のないこと)	
角度調整範囲(テレビスタンド)		左右：不可 前：約6° 後：約15°	左右：不可 前後：不可

\*1：電源「待機」時または電源「切」時に以下の動作をしているときの消費電力です。

- ・本機で受信したデジタル放送を外部機器で録画しているとき
- ・番組情報など取得しているとき
- ・Eメール録画予約機能で設定した「POP3アクセス時刻」に、メールサーバーにアクセスしているとき

\*2：S2映像入力端子はビデオ入力2に装備しています。

\*3：ARC機能はHDMI入力1端子のみ対応しています。