

種	類	地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
形	名	37Z1S
受信機型サイズ		37V
電	源	AC 100V 50/60Hz共用
消費電力		169W 電源「待機」時 0.12W、電源「切」時 0.09W、(機能動作時 33W)*1
年間消費電力量 [標準]時		129kWh/年
区分名		DG1 (FHD、液晶倍速、付加機能1)
スタンドを含む外形寸法 ()は本体のみ	幅	90.9(90.9)cm
	高さ	63.8(57.8)cm
	奥行	27.9(4.8)cm
スタンドを含む質量 ()は本体のみ		16.0(14.6)kg
液晶画面	画面寸法	幅81.9cm、高さ46.1cm、対角94.0cm
	駆動方式	TFTアクティブマトリクス
	画素数	水平1920×垂直1080
受信チャンネル		地上アナログ：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) 地上デジタル：VHF(1～12)、UHF(13～62)、CATV(C13～C63) BSデジタル：BS000～BS999、110度CSデジタル：CS000～CS999
スピーカー		3.5cm×16cm 2個
音声出力		実用最大出力 10W+10W (総合音声出力 20W)(JEITA)
入力端子	HDMI入力1～4	HDMI (DeepColor, Lip Sync、ARC*2) HDMI3アナログ音声入力:200mV(rms)、22kΩ以上(口径3.5mmステレオミニジャック)
	ビデオ入力1～4	S2映像*3：Y入力：1V(p-p)、75Ω、同期負、C入力：0.286V(p-p)(バースト信号)、75Ω 映像：1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック)、音声：200mV(rms)、22kΩ以上(ピンジャック)
	D5映像入力 (ビデオ入力1、2)	14ピン、1.27mmピッチ Y:1V(p-p)、PB/CB、PR/CR：0.7V(p-p)
	USB(録画専用)端子	USB2.0
	USB端子(右側面)	USB2.0
	光デジタル音声出力	トスリンク
	音声出力(固定/可変)/アナログダビング出力端子	映像：1V(p-p)、75Ω、同期負(ピンジャック) 音声：200mV(rms)、2.2kΩ以下(ピンジャック)
	LAN端子	RJ-45
ヘッドホン端子	口径3.5mmステレオミニジャック、適合インピーダンス8Ω～32Ω	
使用環境条件		温度：0℃～35℃、相対湿度：20%～80%(結露のないこと)
角度調整範囲(テレビスタンド)		左右：約15° 前後：不可

*1：電源「待機」時または電源「切」時に以下の動作をしているときの消費電力です。

- ・本機で受信したデジタル放送を外部機器で録画しているとき
- ・番組情報などを取得しているとき
- ・Eメール録画予約機能で設定した「POP3アクセス時刻」に、メールサーバーにアクセスしているとき

*2：ARC機能はHDMI入力1端子のみ対応しています。

*3：S2映像入力端子はビデオ入力3に装備しています。