

型名	42C3000	37C3000	32C3000	26C3000	
外形寸法 (cm)					
テレビ台組み合わせ時の外形寸法 幅×高さ×奥行	120.0×114.1×45.5cm (RL-G120使用時)	120.0×107.8×45.5cm (RL-G120使用時)	80.0×100.9×45.5cm (RL-G80使用時)	79.4×93.1×45.5cm (RL-G80使用時)	
画面サイズ	42V型	37V型	32V型	26V型	
画面寸法 幅×高さ/対角	93.0×52.3cm/106.7cm	81.9×46.0cm/94.0cm	69.7×39.2cm/80.0cm	57.5×32.3cm/66.0cm	
質量(卓上スタンド含む)	25.6kg	20.7kg	17.0kg	13.5kg	
消費電力	定格動作時(リモコン待機時) 年間消費電力量	250W(0.5W) 200kWh/年	187W(0.5W) 159kWh/年	151W(0.5W) 128kWh/年	124W(0.5W) 103kWh/年
チューナー	地上デジタル*1 BS・110度CSデジタル*2 地上アナログ デジタルCATV*3/アナログCATV	1 1 1 C13-C63/C13-C38	1 1 1 C13-C63/C13-C38	1 1 1 C13-C63/C13-C38	
高画質	新メタブレイン・プロ 質感リアルライザー ディテール・リアルライザー バス幅14ビット精度高画質化処理 新カラーイメージコントロール・プロ 魔方陣アルゴリズム・プロ MPEG-HDフルデコード/新MPEGノイズリダクション HD DVDファインチューニング ジャストスキャンモード	- - - - - - -	- - - - - - -	- - - - - - -	
液晶パネル	液晶パネル方式(ハイビジョン対応) 画素数(水平×垂直)	フルHD IPS 1920×1080	IPS 1366×768	IPS 1366×768	
高音質	ジェットスリットスピーカー SRS WOW 音声実用最大出力(JEITA) スピーカー(サイズ/個数)	- - 20W(10W+10W) 6×12cm/2個	- - 20W(10W+10W) 6×12cm/2個	- - 20W(10W+10W) 6×12cm/2個	
HDD録画/再生機能	300GBハードディスク内蔵(簡単ハイビジョン録画) 新・ちょっとタイム 簡単連ドラ予約 新・今すぐニュース HDDメニュー ハードディスク増設対応[HDDプラス]	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
メディア/ネットワーク機能	4th MEDIA(フォースメディア)対応 ダブルウィンドウ Eメール録画予約 インターネット/ネット・ダブルウィンドウ レガザ番組表*4 新・テレビdeナビ DLNA対応 PCコネクト*5 (ミニD-sub15ピン、HDMI接続)	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	
端子	HDMI入力端子 D4映像入力端子 ビデオ入力端子 側面(S2映像入力/映像入力/音声入力) 背面(S2映像入力/映像入力/音声入力) HDMIアナログ音声入力端子 デジタル放送録画出力端子(S1映像出力/映像出力/音声出力)*6 光デジタル音声出力端子/オーディオ出力(固定)端子 i.LINK端子 LAN(10BASE-T/100BASE-TX)端子 USB端子(JPEG写真再生) PC入力端子(ミニD-sub15ピン端子) eSATA端子(増設HDD専用端子) ビデオコントロール端子 RIEXオーディオコントロール端子 電話回線(LINE)端子 ヘッドホン端子	2(1080p入力対応) 1 S2:1/映像:1/音声:1[L・R] S2:1/映像:2/音声:2[L・R] 1[L・R] S1:0/映像:1/音声:1[L・R] 1/1[L・R] - 1(汎用) - - - 1 1	2(1080p入力対応) 1 S2:1/映像:1/音声:1[L・R] S2:1/映像:2/音声:2[L・R] 1[L・R] S1:0/映像:1/音声:1[L・R] 1/1[L・R] - 1(汎用) - - - 1 1	2(1080p入力対応) 1 S2:1/映像:1/音声:1[L・R] S2:1/映像:2/音声:2[L・R] 1[L・R] S1:0/映像:1/音声:1[L・R] 1/1[L・R] - 1(汎用) - - - 1 1	
快適設計	転倒防止機能 スイベル機能(左右各15度) ファンレス静音設計 明るさセンサー オフタイマー	- - - - -	- - - - -	- - - - -	
付属品(印刷物は除く)	リモコン(CT-90278)、単四形乾電池(2個)、F型コネクタ(2個)、B-CASカード(IDラベル付き)				

\*1)地上デジタル放送は、テレビジョン放送とデータ放送のみ受信可能です。地上デジタル音声放送、移動体向け放送には対応していません。\*2)BSアナログ放送は受信できません。\*3)地上デジタルCATVバスルーに対応です。\*4)地上アナログ放送はインターネットのINETサーバーから番組情報を取得、INETのご利用にはインターネット常時接続環境にある必要があります。また、放送時間の変更には対応していません。インターネットのサーバーを使用して提供されるサービスは、お客様への予告なく一時的に停止したり、サービス自体が終了される場合がありますので、あらかじめご了承ください。\*5)本機能の利用には、パソコン側の出力設定が必要となり、各種制限事項があります。くわしくは、当社ホームページ[www.regza.jp]をご覧ください。なお、パソコンによっては映像が正しく表示されない場合があります。くわしくは、各パソコンメーカーにお問い合わせください。\*6)地上・BS・110度CSデジタル放送に対応しています。デジタル放送を480iに変換したアナログ信号が出力されます。全製品のアンテナ入力はVHF/UHF混合入力となっています。なお、C3000シリーズに、同軸ケーブル、電話機コード、モジュラー分配器は、同梱していません。市販品をご使用ください。